

iQ300, Wandschouwkap, 80 cm, zwart LC87KEM60



B



Schuine headroom afzuigkap met een prachtig design en hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ Stille en high-performance in één: de iQdrive motor zorgt door zijn indrukwekkende afzuigkracht voor zeer efficiënte verdrrijving van geuren en stoom.
- ✓ De hoogwaardige, energiebesparende LED-verlichting zorgt altijd voor een perfecte sfeer in uw keuken.
- ✓ Bijzonder stil in gebruik.
- ✓ Dankzij touchControl kunt u de temperatuur en de LED-verlichting direct bedienen.
- ✓ De intensiefstand start automatisch wanneer u deze nodig heeft. Zodra de intensiefstand overbodig wordt, schakelt deze na 6 minuten automatisch terug.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130
 Hoogte afvoerbuis min/max (mm) : 484-770/554-830
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 296
 en: Minimum distance above an electric hob : 450
 en: Minimum distance above a gas hob : 600
 Nettogewicht (kg) : 15,370
 Soort besturing : Elektronisch
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 399
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 398.0
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 669
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 60
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003862629
 Aansluitwaarde (W) : 255
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel

Optionele accessoires

LZ52751 : Koofilter (vervanging) , LZ50961 : Achterwand roestvrij staal 90 x 72 cm , LZ50960 : Roestvrijstalen achterwandpaneel , LZ31XXB16 : CleanAir Plus koofilter (vervanging) , LZ12350 : Ventilatiekanaal , LZ12250 : Ventilatiekanaal , LZ11FXD51 : Regeneerbaar recirculatieset , LZ11FXC56 : Cleanair Plus recirculatieset , LZ11EKU11 : Recirculatieset , LZ11DXI16 : Integreer. Cleanair Plus recirc. set , LZ10FXJ00 : Regeneerbaar recirculatieset , LZ00XXP00 : Regeneerbaar koofilter (vervanging)



4 242003 862629

iQ300, Wandschouwkap, 80 cm, zwart LC87KEM60

Uitrusting

Algemene informatie:

- Zwart
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: Max. normaalstand 399 m³/h Intensiefstand 669 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 60 dB dB (re 1 pW) Intensiefstand: 69 dB dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 114 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde
- Terugslagklep

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 59.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 780-1066 x 800 x 434 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 850-1126 x 800 x 434 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 255 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Met de Clean Air Plus recirculatie startset (beschikbaar als optioneel accessoire) bereik je een afzuigcapaciteit: Max. normaalstaand: 349 m³/h Intensiefstand: 474 m³/h Geluidsniveau Max. normalstand: 69 dB(A) re 1 pW Intensiefstand: 76 dB(A) re 1 pW

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ300, Wandschouwkap, 80 cm, zwart
LC87KEM60

Maatschetsen

