



Opbouw plafondunit (100 cm)



CU1050SMR wit glas

Uitvoering

- randafzuiging
- maximale afzuigcapaciteit 601 m³/h
- geluidsniveau 60 dB(A) op stand 2
- alleen geschikt voor recirculatie, recirculatiekit HR0004 of plasmamade filter HF4003 meebestellen
- 2 x 5,3 dimbare LED strips (warmwit 3000k - koudwit 5700k)
- RAL-kleur wit: 9016, Black Steel binnenwerk

Bediening

- afstandsbediening
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- Clean air functie
- automatische naloopstand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium filters (in vaatwasser te reinigen)

Bijzonderheden

- PlasmaMade filter direct in toestel aan te sluiten, stekkerdoos aanwezig
- slechts 20 cm hoog
- eenvoudig tegen het plafond te monteren
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties

- aansluitwaarde: 139 W

Accessoires

HR0004	Recirculatiekit inclusief koolstoffilters
HF4003	PlasmaMade filter
HF2005	Koolstoffilterset (2 stuks)

