



Wandafzuigkap (70 cm)



WS7011DL

Uitvoering

- gepatenteerd Duo Logic afzuigstelsysteem
- Duo Logic: geluidsniveau stand 2: 42dB(A)
- uitsluitend als recirculatiemodel, met aansluiting op een WTW of CMV systeem
- max afzuiging 400m³/u recirculatie (exclusief de afvoer via het WTW systeem)
- geluidsniveau 22dB(A) op stand 2
- geschikt voor bediening van een WTW of CMV systeem, ipv 3 standenschakelaar
- 3-standen volt stuursignaal voor bediening van het WTW systeem [6V, 8V, 10V]
- alternatieve aansluiting op WTW of CMV systeem met potentiaalvrij contact
- LED spot verlichting 2x 1,3W

Bediening

- touch on glass control
- 4 snelheden + intensief
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur, stand 2)
- automatische nalooptestand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter (30 uur)
- reinigingsindicatie geur-/ fijnstoffilter (300 uur)

Schoonmaakbaarheid

- 2 robuuste RVS filtercassettes, geschikt voor reiniging in de vaatwasser
- 1 vervangbaar longlife geur-/fijnstoffilter (max 1 jaar)

Bijzonderheden

- vereiste hanghoogte boven inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties

- Standaard recirculatie afzuigkap 2-zijdige uitblaas
- afvoer via WTW systeem Ø 125 mm
- aansluitwaarde 128W

Accessoires

- | | |
|---------|--|
| HF3001 | vervangingsfilter voor geur- en fijnstof |
| AW9011F | 90 cm RVS achterwand |

