

**Serie | 2, Wandschouwkap, 60 cm,  
inox  
DWB66BC50**



**B**

**Afzuigkap blok-design: uitstekende prestaties en een mooi design gebundeld in een afzuigkap.**

- LED verlichting voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- LED verlichting voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.

**Technische Data**

Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, Eurasian, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte afvoerbuiss min/max (mm) :	583-912/583-1022
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	53
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	11,029
Soort besturing :	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen :	3
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) :	621
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	69
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242005039586
Aansluitwaarde (W) :	220
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel

**Optionele accessoires**

DHZ1225 Ventilatiekanaal, DHZ1235 Ventilatiekanaal, DHZ6550 Roestvrijstalen achterwandpaneel, DSZ5201 CleanAir actieve koolstoffilter, DSZ6200 CleanAir module voor luchtrecyclage, DWZ0DX0A0 Actieve koolstoffilter, DWZ0DX0U0 Starterset voor luchtrecyclage, DWZ0XX0I0 Integrated CleanAir Recirculation Kit, DWZ0XX0J0 Integrated CleanAir Recirculation Kit, DWZ1DX1I6 Integrated CleanAir Recirculation Kit, DWZ1FX5C6 CleanAir module voor luchtrecyclage, DWZ1FX5D1 Long Life recirculation kit external, DZZ0XX0P0 CleanAir regenererebaar koolstoffilter, DZZ1XX1B6 CleanAir actieve koolstoffilter



4 242005 039586

## Serie | 2, Wandschouwkap, 60 cm, inox DWB66BC50

**Afzuigkap blok-design: uitstekende prestaties en een mooi design gebundeld in een afzuigkap.**

---

### **Algemeen:**

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 621 m<sup>3</sup>/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 56 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

### **Bediening:**

- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 standen
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 99 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser

### **Energiewaarden:**

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 46.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

### **Technische specificaties:**

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 600 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 703 x 600 x 500 mm - montage op buitenschacht; 833-1163 x 600 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Aansluitwaarde: 220 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

## Serie | 2, Wandschouwkap, 60 cm, inox DWB66BC50

