

## iQ500, Eilandschouwkap, 90 cm, inox LF98BIP50



De krachtige eilandschouwkap overtuigt met een hoge afzuigcapaciteit en vooruitstrevend design.

- ✓ Stille en high-performance in één: de iQdrive motor zorgt door zijn indrukwekkende afzuigkracht voor zeer efficiënte verdrrijving van geuren en stoom.
- ✓ De hoogwaardige, energiebesparende LED-verlichting zorgt altijd voor een perfecte sfeer in uw keuken.
- ✓ Bijzonder stil in gebruik.
- ✓ De intensiefstand start automatisch wanneer u deze nodig heeft. Zodra de intensiefstand overbodig wordt, schakelt hij automatisch terug.
- ✓ Dankzij touchControl kunt u de temperatuur en de LED-verlichting direct bedienen.
- ✓ De intensiefstand start automatisch wanneer u deze nodig heeft. Zodra de intensiefstand overbodig wordt, schakelt hij automatisch terug.
- ✓ De intensiefstand start automatisch wanneer u deze nodig heeft. Zodra de intensiefstand overbodig wordt, schakelt deze na 6 minuten automatisch terug.
- ✓ Stille en high-performance in één: de iQdrive motor zorgt door zijn indrukwekkende afzuigkracht voor zeer efficiënte verdrrijving van geuren en stoom.
- ✓ De hoogwaardige, energiebesparende LED-verlichting zorgt altijd voor een perfecte sfeer in uw keuken.
- ✓ Bijzonder stil in gebruik.
- ✓ De intensiefstand start automatisch wanneer u deze nodig heeft. Zodra de intensiefstand overbodig wordt, schakelt hij automatisch terug.
- ✓ Dankzij touchControl kunt u de temperatuur en de LED-verlichting direct bedienen.

### Optionele accessoires

LZ57600 : cleanAir module voor recirculatie , LZ56200 : CleanAir koolstoffilter , LZ53850 : Starterset voor recirculatie , LZ31XXB16 : CleanAir koolstoffilter , LZ22FXD51 : Long Life recirculation kit external , LZ22CXC56 : cleanAir module voor recirculatie , LZ12530 : Verbindingselement , LZ12510 : Verbindingselement , LZ12410 : Verbindingselement , LZ12385 : Schachtverlenging , LZ12310 : Verbindingselement , LZ12285 : Schachtverlenging , LZ00XP00 : regenereerbare koolfilter

### Uitrusting

#### Technische Data

Uitvoering : Schouw  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130  
 Hoogte afvoerbuiss min/max (mm) : 698-878/698-998  
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 46  
 en: Minimum distance above an electric hob : 550  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650  
 Nettogewicht (kg) : 31,804  
 Soort besturing : Elektronisch  
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief  
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m<sup>3</sup>/h) : 445  
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 391.0  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 867  
 Aantal lampen : 4  
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 54  
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150  
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar  
 EAN-code : 4242003832127  
 Aansluitwaarde (W) : 166  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50; 60  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie : Eiland



## iQ500, Eilandschouwkap, 90 cm, inox LF98BIP50

### Uitrusting

#### Algemene informatie:

- 90 cm Eilandschouwkap
- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: Max. normaalstand 445 m<sup>3</sup>/u; Intensiefstand 867 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 41 dBA dB(A) / 54 dB dB (re 1 pW) Intensiefstand: 56 dBA dB(A) / 69 dB dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking

#### Bediening:

- Elektronische bediening via touchControl met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Boost functie

#### Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 423 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Terugslagklep
- Easy-to-clean binnenframe

#### Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 31.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

#### Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 898 x 600 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Afmetingen met CleanAir module (hxbxd): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 166 W
- Spanning: 220 - 240 V

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

## iQ500, Eilandschouwkap, 90 cm, inox LF98BIP50

### Maatschetsen

