

## iQ500, Eilandschouwkap, 90 cm, inox LF97BCP50



De krachtige eilandschouwkap overtuigt met een hoge afzuigcapaciteit en vooruitstrevend design.

- ✓ iQdrive: de energiezuinige motor verwijdert geuren en stoom krachtig en geruisloos uit uw keuken.
- ✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.
- ✓ Bijzonder stil: de stille afzuigkap die de rust bewaart in de keuken.
- ✓ Automatische intensiefstand: start automatisch wanneer u deze nodig heeft - en schakelt vanzelf weer terug.
- ✓ touchControl: bedien de afzuigkracht en de ledverlichting met een aanraking.

### Uitrusting

#### Technische Data

Uitvoering : Island/Ceiling  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteitsnoer : 130 cm  
 Hoogte afvoerbuys min/max : 698-878/698-998 mm  
 Hoogte apparaat, zonder schacht : 46 mm  
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm  
 Nettogewicht : 28,2 kg  
 Soort besturing : Elektronisch  
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief  
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 444 m<sup>3</sup>/h  
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 442 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 343 m<sup>3</sup>/h  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand : 727 m<sup>3</sup>/h  
 Aantal lampen : 4  
 Geluidsniveau : 54 dB(A) re 1 pW  
 Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm  
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar  
 EAN-code : 4242003832097  
 Aansluitwaarde : 146 W  
 Minimale smeltveiligheid : 10 A  
 Spanning : 220-240 V  
 Frequentie : 50; 60 Hz  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie : Eiland

### Optionele accessoires

LZ53850	Recirculatieset
LZ31XXB16	CleanAir Plus filter (vervanging)
LZ22FXD51	Regeneereerbaar recirculatieset
LZ22CXC56	Cleanair Plus recirculatieset
LZ22CB114	CleanAir standaard recirc.set
LZ12530	Verbindingselement
LZ12510	Verbindingselement
LZ12385	Schachtverlenging
LZ12310	
LZ12285	Schachtverlenging
LZ00XXP00	Regeneereerbaar koolfilter (vervanging)



4 242003 832097

## iQ500, Eilandschouwkap, 90 cm, inox LF97BCP50

### Uitrusting

#### Prestaties en verbruik:

- 90 cm Eilandschouwkap
- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
- Max. normaalstand 444 m<sup>3</sup>/u;
- Intensiefstand 727 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 54 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 65 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 31.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

#### Bediening

- Elektronische bediening via touchControl met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Boost functie

#### Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 409 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Terugslagklep
- Easy-to-clean binnenframe

#### Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 74.4 cm-92.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 74.4 cm-104.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Afmetingen met CleanAir module (hxbxd): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 146 W
- Spanning: 220 - 240 V

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ500, Eilandschouwkap, 90 cm, inox  
LF97BCP50

Maatschetsen

