



Inductiekookplaat met draaiknoppen

KI560KZT (59 cm)

Virtual Pan Support Design

Helpt bij het positioneren van de pan om optimaal gebruik van het vermogen van de kookplaat te maken.

Draaiknoppen

Iedere zone heeft een eigen draaiknop om de bediening zo eenvoudig mogelijk te maken.

Timerfunctie

Met de ingebouwde timer kook je de perfecte eitjes en laat je nooit meer wat aanbranden.

Specificaties

- 4 kookzones
- centrale aan/uit bediening
- geschikt voor een 2-fase aansluiting
- voorzien van een 5-aderige kabel waaraan de Perilex stekker gemaakt kan worden (1300 mm)

Gebruikersgemak

- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- eenvoudige bediening d.m.v. draaiknoppen
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker

Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd) 58 x 560 x 490 mm
- buitenmaten (bxd) 590 x 520 mm
- aansluitwaarde 7400 W
- zone linksvoor \varnothing 16,0 cm - 100 - 1500 W
- zone linksachter \varnothing 21,0 cm - 100 - 2600 W
- zone rechtsvoor \varnothing 18,0 cm - 100 - 2000 W
- zone rechtsachter \varnothing 18,0 cm - 100 - 2000 W
- incl. 5-aderige kabel 1300 mm

Optionele accessoires

- HPK401 Pan met glazen deksel
- HPS103B 3-delige pannenset
- HPS204B 4-delige pannenset
- HPS404 4-delige pannenset met glazen deksels

KI560KZT

ETNA®

sinds 1856.