

## iQ100, Wandschouwkap, 90 cm, Zwart LC96BBC60



Afzuigkap in box-design met hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.

### Uitrusting

#### Technische Data

Lengte elektriciteits snoer : 130 cm  
 Hoogte afvoerbuiss min/max : 583-912/583-1022 mm  
 Hoogte apparaat (mm) : 635-965/635-1075 mm  
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm  
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm  
 Nettogewicht : 13,6 kg  
 Soort besturing : Mechanisch  
 Instelling afzuigvermogen : 3  
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 619 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 422 m<sup>3</sup>/h  
 Aantal lampen : 2  
 Geluidsniveau : 70 dB(A) re 1 pW  
 Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm  
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar  
 EAN-code : 4242003925126  
 Aansluitwaarde : 220 W  
 Minimale smeltveiligheid : 10 A  
 Spanning : 220-240 V  
 Frequentie : 50; 60 Hz  
 Type stekker : Schuko-/Gardy, met aarding  
 Type installatie : Wandmodel

### Optionele accessoires

LZ31XXB16	CleanAir Plus filter (vervanging)
LZ11DXI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ11DXI14	CleanAir standaard recirc.set
LZ10FXJ00	Regeneerbaar recirculatieset
LZ00XXP00	Regeneerbaar koolfilter (vervanging)



4 242003 925126

## iQ100, Wandschouwkap, 90 cm, Zwart LC96BBC60

### Uitrusting

#### Prestaties en verbruik:

- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- max. normaalstand 619 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Met de Clean Air Plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optionele accessoire) bereikt het apparaat:
- Afzuigcapaciteit bij recirculatie: Max. normaalstand: 422 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau bij recirculatie: Max. normaalstand: 74 dB(A) re 1 pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 47.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70 dB

#### Bediening

- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 Snelheden
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 91 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K

#### Comfort / Zekerheid:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Voor wandmontage
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Efficiënte condensatormotor
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Terugslagklep

#### Technische specificaties:

- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-96.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 63.5 cm-107.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd):
- 70.3 cm x 90.0 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht; 83.3 cm-116.3 cm x 90.0 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koolfilter unit (hxbxd):
- 703 x 900 x 500 mm - montage op buitenschacht
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Afmetingen recirculatie met CleanAir module (hxbxd):
- 703 x 900 x 500 mm - Montage aan de buitenkant van de schacht
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montage aan de binnenkant van de schacht
- Aansluitwaarde: 220 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

## iQ100, Wandschouwkap, 90 cm, Zwart LC96BBC60

### Maatschetsen

