

iQ300, Wandschouwkap, 75 cm, Roestvrij staal LC77BHM50



HZG9AS00S	Adapter
LZ00XXP00	Regenereerbaar koolfilter (vervang)
LZ10FXJ00	Regenereerbaar recirculatieset
LZ11DXB14	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
LZ11DXI14	CleanAir standaard recirc.set
LZ11DXI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ11FXC56	Cleanair Plus recirculatieset
LZ11FXD51	Regenereerbaar recirculatieset
LZ12250	Schachtverlenging 1000 mm
LZ12350	Schachtverlenging 1500 mm
LZ31XXB16	CleanAir Plus filter (vervang)

Afzuigkap in box-design met hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.
- ✓ touchControl: bedien de afzuigkracht en de ledverlichting met een aanraking.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: maximaal vermogen wanneer nodig, automatische terugschakeling na een paar minuten.

Uitvoering: Wandmodel
 Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
 Hoogte afvoerbuys min/max: 583-912/583-1022 mm
 Hoogte: 53 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
 Nettogewicht: 13.0 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen: 3 standen + intensief
 Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer: 454 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 499 m³/h
 Max. recirculatie: 404 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 739 m³/h
 Maximale luchtstroom: 454 m³/h
 Aantal lampen: 2
 Geluidsniveau: 65 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter: Roestvrij staal, vaatwasbestendig
 EAN-code: 4242003811160
 Aansluitvermogen: 255 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie: Wandmodel



4 242003 811160

iQ300, Wandschouwkap, 75 cm, Roestvrij staal LC77BHM50

Prestaties en verbruik:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
- Max. normaalstand: 453 m³/u;
- Intensiefstand: 739 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 65 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 74 dB (re 1 pW)
- Met de Clean Air Plus recirculatie startset (beschikbaar als optioneel accessoire) bereik je een afzuigcapaciteit:
- Max. normaalstand: 404 m³/h
- Intensiefstand: 499 m³/h
- Geluidsniveau Max. normaalstand: 72 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 76 dB(A) re 1 pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 62.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB

Bediening

- touchControl voor vermogen en verlichting
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Voor wandmontage
- Voor recirculatie is een koelfilter startset of een cleanAir koelfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Efficiënte condensatormotor
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 214 lux
- Terugslagklep
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-96.5 cm x 75.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 63.5 cm-107.5 cm x 75.0 cm x 50.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 70.3 cm x 75.0 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht; 83.3 cm-116.3 cm x 75.0 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koelfilter unit (hxbxd):

- 703 x 750 x 500 mm - montage op buitenschacht
- 833-1163 x 750 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Afmetingen recirculatie met CleanAir module (hxbxd):
- 703 x 750 x 500 mm - Montage aan de buitenkant van de schacht
- 833-1163 x 750 x 500 mm - montage aan de binnenkant van de schacht
- Aansluitwaarde: 255 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ300, Wandschouwkap, 75 cm,
Roestvrij staal
LC77BHM50

