

## iQ300, Wandschouwkap, 90 cm, inox LC96BFM50



B

Afzuigkap in box-design met hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.
- ✓ Bijzonder stil: de stille afzuigkap die de rust bewaart in de keuken.
- ✓ touchControl: bedien de afzuigkracht en de ledverlichting met een aanraking.

### Uitrusting

#### Technische Data

Uitvoering : Wall-mounted  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteitsnoer : 130 cm  
 Hoogte afvoerbuiss min/max : 583-912/583-1022 mm  
 Hoogte apparaat, zonder schacht : 53 mm  
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm  
 Nettogewicht : 12,210 kg  
 Soort besturing : Elektronisch  
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 372 m<sup>3</sup>/h  
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 441 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 337 m<sup>3</sup>/h  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand : 604 m<sup>3</sup>/h  
 Aantal lampen : 2  
 Geluidsniveau : 60 dB(A) re 1 pW  
 Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm  
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar  
 EAN-code : 4242003805947  
 Aansluitwaarde : 220 W  
 Minimale smeltveiligheid : 10 A  
 Spanning : 220-240 V  
 Frequentie : 50; 60 Hz  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie : Wandmodel



### Optionele accessoires

LZ50961	Achterwand roestvrij staal 90 x 72 cm
LZ50960	Roestvrijstalen achterwandpaneel
LZ31XXB16	CleanAir Plus filter (vervanging)
LZ12350	Schachtverlenging 1500 mm
LZ12250	Schachtverlenging 1000 mm
LZ11FXD51	Regenereerbaar recirculatieset
LZ11FXC56	Cleanair Plus recirculatieset
LZ11DXI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ10FXJ00	Regenereerbaar recirculatieset
LZ10DXU00	Recirculatieset
LZ00XXP00	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)

## iQ300, Wandschouwkap, 90 cm, inox LC96BFM50

### Uitrusting

#### Prestaties en verbruik:

- Roestvrij staal
- 90 cm Wandschouwkap
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Efficiënte condensatormotor
- Voor wandmontage
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591:
- Max. normaalstand 372 m<sup>3</sup>/h
- Intensiefstand 604 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 60 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 48.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

#### Design:

##### Comfort / Zekerheid:

- Elektronische bediening
- touchControl met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- touchControl voor vermogen en verlichting
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 214 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Terugslagklep

##### Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-96.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 63.5 cm-107.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd):
- 70.3 cm x 90.0 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht; 83.3 cm-116.3 cm x 90.0 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koolfilter unit (hxbxd):
- 703 x 900 x 500 mm - montage op buitenschacht
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Afmetingen recirculatie met CleanAir module (hxbxd):
- 703 x 900 x 500 mm - Montage aan de buitenkant van de schacht
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montage aan de binnenkant van de schacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 220 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

## iQ300, Wandschouwkap, 90 cm, inox LC96BFM50

### Maatschetsen

